

Ausgabe / Release	Juli / July 2011	Ersatz f. Ausgabe / Replaces release	Erstausgabe
Anderung / Changes			

Nennleistung (W)  
Elektrische Kennwerte

24			
siehe / see IEC 60081 Blatt / sheet 6620			

Nominal wattage (W)  
Electrical characteristics

Lichtfarbe  
Nennlichtstrom nach 100 h Betr. (25 °C/lm)  
Nennlichtstrom nach 100 h Betr. (35 °C/lm)  
Energieeffizienzklasse  
Ähnlichste Farbtemperatur CCT (K)  
Farbwiedergabeindex CRI  
Anteil UVA im Spektrum (%)  
Anteil UVB im Spektrum (%)  
Temperatur für max. Lichtstrom (°C)  
Eignung für Innenbel. bei Raumtemp.  
mittlerer Quecksilbergehalt (mg)  
Maß D (mm, max.)  
Maß A (mm, max.)  
Sockel

		958		
		1.400		
		1.600		
		B		
		5.800		
		> 90		
		4,0		
		0,4		
		35		
		ja / yes		
		3,5		
		17		
		549		
		G 5		

Light colour  
Nom. lum. flux after 100 hrs op. (25 °C/lm)  
Nom. lum. flux after 100 hrs op. (35 °C/lm)  
Class of energy efficiency  
Correlated colour temperature CCT (K)  
Colour rendering index CRI  
UVA part in the spectrum (%)  
UVB part in the spectrum (%)  
Temperature for max. luminous flux (°C)  
Suitable for ind. lighting at st. room temp.  
Average mercury content (mg)  
Size D (mm, max.)  
Size A (mm, max.)  
Cap

**Bemessungswerte**

Leistung bei 20-26 kHz (W) <sup>1)</sup>  
Lichtstrom nach 100 h Betrieb (25 °C/lm)  
Lichtstrom nach 100 h Betrieb (35 °C/lm)  
Lampenwirkungsgrad bei 25 °C (lm/W) <sup>1)</sup>  
Lampenwirkungsgrad bei 35 °C (lm/W) <sup>1)</sup>  
Lampenüberlebensfaktor nach 2.000 h  
Lampenüberlebensfaktor nach 4.000 h  
Lampenüberlebensfaktor nach 8.000 h  
Lampenüberlebensfaktor nach 12.000 h  
Lampenüberlebensfaktor nach 16.000 h  
Lampenüberlebensfaktor nach 20.000 h  
Lampenüberlebensfaktor nach 24.000 h  
Lampenlichtstromerhalt nach 2.000 h  
Lampenlichtstromerhalt nach 4.000 h  
Lampenlichtstromerhalt nach 8.000 h  
Lampenlichtstromerhalt nach 12.000 h  
Lampenlichtstromerhalt nach 16.000 h  
Lampenlichtstromerhalt nach 20.000 h  
Lampenlichtstromerhalt nach 24.000 h

22,5			
		1.400	
		1.600	
		58,3	
		66,7	
		99,8%	
		99,6%	
		99,1%	
		98,7%	
		95,0%	
		79,5%	
		50,0%	
		97,5%	
		95,4%	
		93,0%	
		91,5%	
		90,0%	
		89,0%	
		88,2%	

**Rated values**

Wattage at 20-26 kHz (W) <sup>1)</sup>  
Lum. flux after 100 hrs. oper. (25 °C/lm)  
Lum. flux after 100 hrs. oper. (35 °C/lm)  
Lamp efficacy at 25 °C (lm/W) <sup>1)</sup>  
Lamp efficacy at 35 °C (lm/W) <sup>1)</sup>  
Lamp survival factor after 2.000 hrs.  
Lamp survival factor after 4.000 hrs.  
Lamp survival factor after 8.000 hrs.  
Lamp survival factor after 12.000 hrs.  
Lamp survival factor after 16.000 hrs.  
Lamp survival factor after 20.000 hrs.  
Lamp survival factor after 24.000 hrs.  
Lamp lumen mainten. factor after 2.000 hrs.  
Lamp lumen mainten. factor after 4.000 hrs.  
Lamp lumen mainten. factor after 8.000 hrs.  
Lamp lumen mainten. factor after 12.000 hrs.  
Lamp lumen mainten. factor after 16.000 hrs.  
Lamp lumen mainten. factor after 20.000 hrs.  
Lamp lumen mainten. factor after 24.000 hrs.

<sup>1)</sup> ohne Hilfgeräte wie Vorschaltgeräte  
Alle Werte für Betrieb an Warmstart - EVG  
nach IEC 60929, 3 h - Zyklus

<sup>1)</sup> without auxiliary equipment such as ballasts  
All values for operation at preheat electronic ballast  
according IEC 60929, 3 hrs. cycle

**Bestelldaten**

Bestellnummer 17124T5HQH ...  
EAN Einzelverpackung 4 014501 ...  
Inhalt Verpackungseinheit  
EAN Verpackungseinheit 4 014501 ...

		0004		
		032152		
		25 Stück / pieces		
		031124		

**Ordering data**

Order number 17124T5HQH ...  
EAN code single pack 4 014501 ...  
Content of packaging unit  
EAN code packaging unit 4 014501 ...


**Versanddaten**

Gewicht Lampe netto (g)  
Gewicht Lampe brutto (g)  
Gewicht Verpackungseinheit (kg)  
Maße Verpackungseinheit (dm)  
Volumen Verpackungseinheit (dm³)

		55		
		65		
		1,8		
		6,1 x 1,0 x 1,1		
		6,7		

**Shipping data**

Lamp weight net (g)  
Lamp weight gross (g)  
Weight of packaging unit (kg)  
Sizes of packaging unit (dm)  
Volume of packaging unit (dm³)



Ausgabe / Release	Juli / July 2011	Ersatz f. Ausgabe / Replaces release	Erstausgabe
Anderung / Changes			

## Spektren

## Spectrums

